



Τιμοκατάλογος 2023

ισχύει από 01.02.2023

Made in Germany



Σειρά 160	4-7
Συσκευές	4
Σωληνώσεις Τοίχου	5
Εσωτερικά Στόμια	5
Εξωτερικές γρίλιες και LUNOtherm	5-6
Αξεσουάρ	7
Συστήματα Ελέγχου	8-9
Touch Air Comfort	8
Gesture Control	8
Smart Comfort	8
Universal Control	8
homee Smart Home	9
Smart Home Radio and Control Components	9
Nexxt	10-11
Βασική μονάδα	10
Περιβλήματα	10
Σωληνώσεις τοίχου & Αξεσουάρ	11
Εσωτερικά Στόμια	11
Εξωτερικές Γρίλιες	11
Αξεσουάρ	11
Σειρά Silvento	12-14
Εσωτερικά Ανεμιστήρα και Εντοιχιζόμενοι Ανεμιστήρες Silvento ec	12
Συστήματα Ελέγχου Silvento ec	12
Περιβλήματα	12-13
Εξαερισμός: Αξεσουάρ, διακόπτες και εξωτερική σειρά κλείστρων	13-14
Silvento: Συμβατότητα	14
ErP Directive	14
Όροι και προϋποθέσεις	15

Σειρά e²

και Αξεσουαρ

Η σειρά e² με ανάκτηση θερμότητας -σελίδα 4



Συστήματα Ελέγχου

Τα χειριστήρια -σελίδα 8



Ne^{xx}t


Το Ne^{xx}t με ανάκτηση θερμότητας -σελίδα 10



Lunomat

και αξεσουάρ

Κεντρικός αερισμός με ανάκτηση θερμότητας -σελ 12



Silvento ec

και αξεσουάρ

Προϊόντα Silvento-ec -σελίδα 13







Η σειρά 160 της LUNOS




Η σειρά LUNOS 160 προσφέρει μονάδες εξαερισμού για όλους τους τομείς εφαρμογής:

Εξαερισμός με ανάκτηση θερμότητας για κατοικίες ή λειτουργικούς χώρους (μπάνιο και κουζίνα), μονάδες καθαρού αέρα ή εξωτερικές διελεύσεις για τροφοδοσία με φρέσκο αέρα. Το μεγάλο πλεονέκτημα της σειράς LUNOS 160 είναι η υψηλή συμβατότητα: Είτε πρόκειται για ανακαίνιση, κατασκευή ή αντικατάσταση - ακριβώς τα στοιχεία που απαιτούνται για τα οικοδομικά έργα μπορούν να συνδυαστούν.


ένα πλήρες σύστημα αερισμού αποτελείται από τέσσερα εξαρτήματα*:

1. Βασική συσκευή	2. Σωλήνες τοίχου	3. Εσωτερικά στόμια	4. Εξωτερικές γρίλιες
 π.χ. e ²	 π.χ. 9/R 160-500	 π.χ. 9/IBG	 π.χ. 1/HWE


Περιγραφή	Τύπος	Κωδικός	Τιμή	DG
1. Βασική συσκευή για την σειρά 160				

Περιγραφή	Τύπος	Κωδικός	Τιμή	DG
Συσκευές με τεχνολογία ec για αερισμό και εξαερισμό με ανάκτηση θερμότητας				
	e ² 60	041157	601,00	A
e ² 60: Εξαερισμός με ανάκτηση θερμότητας, βέλτιστο αποδοτικό κ αθόρυβο, περιλ. κεραμικό εναλλάκτη, περίβλημα αφρού, θερμομόνωση, φίλτρο G3, ηλεκτροκινητήρας ec, min μήκος σωλήνα 240mm	e ² 60short	040150	601,00	A
e ² 60 short: Εξαερισμός με ανάκτηση θερμότητας, ίδιου τύπου με το e ² 60, με μικρότερο κεραμικό εναλλάκτη, min μήκος σωλήνα 200 mm	e ²	039993	532,00	A
e ² : Εξαερισμός με ανάκτηση θερμότητας, με κεραμικό εναλλάκτη, περίβλημα αφρού EPP, θερμομόνωση, φίλτρο G3, 12 V DC SELV, min μήκος σωλήνα τοιχώματος: 280 mm	e ² short	040003	532,00	A
e ² short: Εξαερισμός με ανάκτηση θερμότητας, ίδιου τύπου με το e ² , με μικρότερο κεραμικό εναλλάκτη, min μήκος σωλήνα 200 mm	e ⁶⁰	040112	601,00	A
ego: Εξαερισμός με ανάκτηση θερμότητας για λειτουργικούς χώρους (μπάνιο, κουζίνα, WC) κεραμικό εναλλάκτη, θερμομόνωση, δύο ηλεκτροκινητήρες SELV 12V, δύο προσαρμογείς 2/AD, φίλτρο G3 εσωτερικό στόμιο, min μήκος τοίχου: 300 mm Προσαρμογείς 2 /AD για σωλήνες τοίχου μεγαλύτερες από 500 mm				
Συσκευές για εξαερισμό με τεχνολογία ec				
	AB 30/60	039995	196,00	A
AB 30/60: Αξονική μονάδα εξαγωγής αέρα περιλ. ηλεκτροκινητήρας, ηχομόνωση και φίλτρο, (προαιρετικός χρόνος καθυστέρησης 5 / ZII βλ. (σελ.13), 230 V AC, min μήκος σωλήνα τοίχου: 200 mm	RA 15-60	039996	196,00	A
RA 15-60: Φυγοκεντρική μονάδα εξαερισμού περιλ ec-κινητήρας, φίλτρα αστεροειδείς ηχοαπορροφητές, 12 V DC SELV min μήκος σωλήνα 170 mm				
Συσκευές για αερισμό (εξωτερική διέλευση τοίχου για παροχή φρέσκου αέρα)				
	ALD	039997	71,50	S
ALD: Εξωτ. διέλευση αέρος τοίχου περιλ. 3 τεμ ηχοαπορροφητικά ρυθμιστής παροχής αέρα, σύστημα ανεμοπίεσης κ πλενόμενα φίλτρα G2	ALD-S	041133	71,50	S
ALD-S: Εξωτ. διέλευση αέρος τοίχου με αυξημένη ηχομόνωση περιλ. 4 τεμ ηχοαπορροφητικά κ πλενόμενα φίλτρα μακράς διάρκειας G2.	ALD-SV	040148	71,50	S
ALD-SV: Εξωτ. διέλευση αέρος τοίχου περιλ. 4 τεμ ηχοαπορροφητικά ρυθμιστή ροής αέρα και πλενόμενο φίλτρο G2 με μακράς διάρκειας G2. Ελάχιστο μήκος σωλήνα τοιχώματος: 240 mm				

Περιγραφή	Τύπος	Κωδικός	Τιμή	DG
2. Σωλήνες Τοίχου για τη σειρά 160				
Ανταλλακτικά/αξεσουάρ				

	Σωλήνας τοίχου για όλα τα μοντέλα (μπορεί να χρησιμοποιηθεί κ με LUNOtherm) Διαστάσεις (Ø x l): 160 x 500 mm	9/R 160-500	036765	53,00	S
	Σωλήνας τοίχου για πάχος τοίχου έως και 700 mm. Διαστάσεις (Ø x l): 160 x 700 mm	9/R 160-700	039891	75,50	S

3. Εσωτερικά στόμια για τη σειρά 160 (δεν εφαρμόζεται για το ego)




	Standard εσωτερικό στόμιο Διαστάσεις (Υ x Π x Β): 180 x 180 x 35 mm	9/IBE	039 851	63,50	S
	Comfort εσωτερικό στόμιο, πλαστικό design Διαστάσεις (Υ x Π x Β): 180 x 180 x 60 mm	9/IBK	040 087	122,50	S
	Comfort εσωτερικό στόμιο, γυάλινο design Διαστάσεις (υ x (Υ x Π x Β)): 197 x 185 x 66 mm	9/IBG	040 088	246,00	S
	Εσωτερικό στόμιο με προστασία θορύβου, Περιλαμβάνονται πλενόμικρα φίλτρα τάξης G2 κ G3 (1 τεμ το καθένα) Διαστάσεις (Υ x Π x Β): 250 x 250 x 78 mm	9/IBS	039947	219,00	S
	Εσωτερικά στόμια με φίλτρο F7 Comfort εσωτερικό στόμιο, πλαστικό design περιλ. φίλτρο F7 Διαστάσεις (Υ x Π x Β): 191 x 180 x 77 mm	9/IB K-H	040179	122,50	S
Comfort εσωτερικό στόμιο, γυάλινο design περιλ. φίλτρο F7 Διαστάσεις (Υ x Π x Β): 197 x 185 x 83 mm	9/IBG-H	040180	246,00	S	

Το νέο ασύρματο στόμιο για τη σειρά 160, διαθέσιμο από το δεύτερο τρίμηνο του 2022



- Με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό έλεγχο με ασύρματη επαφή για εύκολη εγκατάσταση σε ανακαινισμένα και νέα κτήρια
- Διατίθεται επίσης χωρίς ενσωματωμένο ασύρματο χειριστήριο για ALD και ανεμιστήρες χωρίς σύνδεση ασύρματα

Το στόμιο ασύρματης επικοινωνίας μπορεί να ελέγξει σχεδόν όλες τις μονάδες αερισμού LUNOS 160, είτε αυτόματα μέσω ενσωματωμένου ηλεκτρονικού ελέγχου, είτε από απόσταση μέσω 5/UNI-FT ή Smart Comfort ή μέσω του τηλεχειριστηρίου RC-EO. Το μόνο που χρειάζεται είναι μια σύνδεση 230 V, ώστε οι μονάδες να μπορούν να συγχρονίζονται ασύρματα. Φυσικά ο ασύρματος πίνακας LUNOS λαμβάνει επίσης εντολές από τα κοινά χειριστήρια Smart Home, από βοηθούς φωνής και από το homee.

3. Εσωτερικά στόμια ασύρματης επικοινωνίας για τη σειρά 160 (ακατάλληλα για το e ^{GO})					
Περιγραφή	Τύπος	Κωδικός	Τιμή	DG	
 Comfort εσωτερικό στόμιο, έλεγχος με ενσωματωμένη μονάδα ασύρματης επικοινωνίας, μονάδα τροφοδοσίας κ καλώδιο σύνδεσης για τη σειρά e ² και RA 15-60, (Υ x Π x Β) 230 x 185 x 53 mm Ø154 mm	9/IBF-RF	41183	213,00	A	new
 Universal Control με ενσωματωμένη μονάδα ασύρματης επικοινωνίας για LUNOMAT, Nexxt, e ² , e ^{GO} και RA 15-60, εξοπλισμένο με αισθητήρα υγρασίας/θερμοκρασίας καθώς και χρονοκαθυστέρηση, απαιτείται μονάδα τροφοδοσίας, βλ. "αξεσουάρ χειριστηρίων" σελ. 8	5/UNI-RF	41158	100,00	A	new
 Έλεγχος με ενσωματωμένη ασύρματη μονάδα για LUNOMAT, Nexxt, σειρά e ² , ego και RA 15-60 με αισθητήρα υγρασίας/θερμοκρασίας περιλ. πίνακα ελέγχου, επέκταση με μονάδα UNI-EO, απαιτείται τροφοδοσία, βλ. "αξεσουάρ χειριστηρίων" σελ. 8	5/SC-RF	41197	200,00	A	new

4. Εξωτερικές γρίλιες για τη σειρά 160






















	Περιγραφή	Τύπος	Κωδικός	Τιμή	DG	
	Εξωτερικές γρίλιες πλαστικές					
	Εξωτερική γρίλια , λευκή, μηχανισμός στερέωσης, προστασία από τα έντομα, ring, $\varnothing = 180$ mm, όμοια με το RAL 9016	1/WE 180	039852	22,00	S	
	Εξωτερική γρίλια , ανθρακί, μηχανισμός στερέωσης, προστασία από τα έντομα, ring, $\varnothing = 180$ mm, όμοια με το RAL 9016	1/AZ 180	041143	27,50	S	
	Εξωτερική γρίλια , χρώμα της άμμου, μηχανισμός στερέωσης, προστασία από τα έντομα, ring, $\varnothing = 180$ mm	1/BE 180	039917	27,50	S	
	Δαχτυλίδι προστασίας πρόσοψης για τις παραπάνω γρίλιες, λευκό, όμοιο με το RAL 9016	1/FSR-WE 180	040093	6,00	S	
	Δαχτυλίδι προστασίας πρόσοψης για τις παραπάνω γρίλιες, ανθρακί, όμοιο με το RAL 7016	1/FSR-AZ 180	041140	6,00	S	
	Εξωτερικές γρίλιες, μεταλλικές					
	Εξωτερικές γρίλιες για εσωτερική διάμετρο 125-160 mm, προστασία από έντομα, ανοξείδωτο design, clip on, $\varnothing = 175$ mm	1/RME 175	039909	54,00	S	
	Εξωτερικές γρίλιες για εσωτερική διάμετρο 125-160 mm, προστασία από έντομα, χρώμα χαλκού, clip on, $\varnothing = 175$ mm	1/RMK 175	039910	54,00	S	
	Εξωτερική γρίλια με εσωτερική διάμετρο 160-200mm, προστασία από έντομα, ανοξείδωτο design clip on, (h x w) 228 x 228 mm	1/QME 228	039911	75,50	S	
	Εξωτερική γρίλια με εσωτερική διάμετρο 160-200 mm, insect protection, copper design, to clip on, (h x w) 228 x 228 mm	1/QMK 228	039912	82,00	S	
	Εξωτερικές γρίλιες, σύστημα δυο διευθύνσεων					
	Εξωτερική γρίλια με ηχομόνωση από αλουμίνιο, λευκή powder-coated, (Y x Π x Β): 235 x 205 x 72 mm, όμοιο με το RAL 9016	1/HWE	040020	185,00	S	
Εξωτερική γρίλια με ηχομόνωση από αλουμίνιο, ανθρακί, Διαστάσεις (u x π x β): 235 x 205 x 72 mm, όμοιο με το RAL 7016	1/HAZ	040021	185,00	S		
Εξωτερική γρίλια με ηχομόνωση από ανοξείδωτο ατσάλι, Διαστάσεις (u x π x β): 235 x 205 x 72 mm	1/HWES	040218	200,00	S		
Εξωτερική γρίλια δυο διευθύνσεων με ηχομόνωση, αλουμινένια κατασκευή λευκό για ανεμιστήρες τύπου ego και Nexxt	1/HWE-2	040107	193,00	S		
Εξωτερική γρίλια δυο διευθύνσεων με ηχομόνωση, αλουμινένια κατασκευή ανθρακί για ανεμιστήρες τύπου ego και Nexxt	1/HAZ-2	040108	193,00	S		

4. LUNOtherm κ LUNOtherm-S για τη σειρά 160 (δεν συνδέεται με το ego & Nexxt)

Διαμόρφωση για εγκατάσταση κάτω από το παράθυρο κατόπιν ζήτησης


<p>Ηχομόνωση</p>	LUNOtherm-S, χωρίς προστασία εντόμων. Μόνωση πάχους 60 mm, (το πάχος μπορεί να αλλάξει κατόπιν ζήτησης, βασική διάσταση (u x π) 930 x 700 mm				
	LUNOtherm-S για πάχη μόνωσης από 60 mm, βάθος: 60 mm (Y x Π) 930 x 700 mm, μικραίνει μέχρι (Y x Π) 630 x 400 mm	S	041 154	119,50	L
	Ηχοαπορροφητής για αυξημένη ηχομόνωση. Η εγκατάσταση τροποποιεί το LUNOtherm-S σε LUNOtherm-S+	9/SD-LS	041 168	48,00	L
	Γρίλια με σίτα για έντομα/πτηνά (Y x Π) 345 x 53 mm				
	αλουμινίου, λευκή , με υφή σοβά και με απόχρωση RAL 9016	1/IL WE-S	041 156	19,50	L
	αλουμινίου, ανθρακί , με υφή σοβά και με απόχρωση RAL 7016	1/IL AZ-S	041 155	19,50	L
	γρίλια πτηνών, λευκή , με υφή σοβά κ με απόχρωση RAL 9016	1/VL WE-S	41174	36,00	L new
γρίλια πτηνών, ανθρακί , με υφή σοβά κ με RAL7016	1/VL AZ-S	41182	36,00	L new	
προστασίας πρόσοψης LUNOtherm-S, λευκή με RAL 9016	1/FSE-WE	41186	11,50	L new	
πλαίσιο σε σχήμα Z για LUNOtherm-S/-S+ σε περιπτώσεις μετατόπισης μεταξύ ανοίγματος εξαερισμού κ εξωτερικής γρίλιας	Z-connector	41187	κατόπιν ζήτησης	L new	

Αξεσουάρ για τη σειρά 160

	Περιγραφή	Τύπος	Κωδικός	Τιμή	DG
	Εσωτερικός αερισμός τοίχου για στρογγυλούς αγωγούς Ενεργό στοιχείο υπερχειλίσης για εγκατάσταση σε εσωτερικούς τοίχους, σύνδεση με το σύστημα αερισμού, περιλ. στόμιο και γρίλια, (βλέπε σελ.4) Διαστάσεις 154 x 42 mm, min. μήκος αγωγού 100mm	ILD	41188	164,00	A new
	Περίβλημα εγκατάστασης στον τοίχο Κατασκευασμένο από υλικό EPS, με κλίση προς τα έξω, προσαρμογή στο πάχος του τοίχου, Διαστάσεις (Υ x Π x Β): 240 x 210 x 500 mm	9/MRD	041139	44,50	S
	Φίλτρα Πακέτο φίλτρων αντικατάστασης (5 τεμ.), για ALD, ALD-SV κ ALD-S, φίλτρο κλάσης G2, διαστάσεις (∅): 140 mm	9/FIB-2	037192	14,00	S
	Πακέτο φίλτρων αντικατάστασης (3 τεμ.), για ALD, ALD-SV κ ALD-S, φίλτρο κλάσης G2, διαστάσεις (∅): 140 mm, πλενόμενο	9/FIB-2R	037205	21,00	S
	Πακέτο φίλτρων αντικατάστασης (3 τεμ.) για e ² , AB 30/60 RA 15-60, φίλτρο κλάσης G3, διαστάσεις (∅): 140 mm, πλενόμενο	9/FIB-3R	037214	24,00	S
	Πακέτο φίλτρων αντικατάστασης (2 τεμ.) για εσωτ. στόμια 9/IBK-H κ 9/IBG-H φίλτρα F7 διαστάσεις (Π x Υ) 145 x 145 mm	9/FIB-F7	040181	18,50	S
	Φίλτρα γύρης πακέτο (3 τεμ.) για ALD, ALD-SV κ ALD-S κ e ² , 140 mm	9/FIB-P	039004	28,00	S
	Πακέτο φίλτρων αντικατάστασης (4 τεμ.), για ego, κλάσης G3, διαστάσεις (Π x Υ): 70 x 140 mm, πλενόμενο	9/FEGO-3R	039998	17,50	S
	Φίλτρα γύρης πακέτο (4 τεμ) για ego, διαστάσεις (Π x Υ): 70x140mm	9/FEGO-P	039982	22,00	S
	Φίλτρα αντικατάστασης πακέτο (3 τεμ) για στόμιο ηχοπροστασίας 9/IBS, φίλτρο κλάσης G2, διαστάσεις (∅): 140 mm, πλενόμενο	9/FIB-2RL	039983	21,00	S
	Φίλτρα αντικατάστασης πακέτο (3 τεμ) για στόμιο ηχοπροστασίας 9/IBS, φίλτρο κλάσης G3, διαστάσεις (∅): 140 mm, πλενόμενο	9/FIB-3RL	039984	23,00	S
	Φίλτρα γύρης (3 τεμ) για στόμιο ηχοπροστασίας 9/IBS, (∅): 140 mm	9/FIB-PL	039985	28,00	S
	Συστήματα εκτόνωσης της ανεμοπίεσης Σύστημα εκτόνωσης ανεμοπίεσης για το e ²	9/WDSE	039860	36,00	S
	Αντεπίστροφη βαλβίδα για το RA 15-60 και το AB 30/60	9/WDS ABL	039970	20,00	S
	Σύστ. εκτόνωσης ανεμοπίεσης για ALD, Διαστ. : (∅ x l) 152 x 114 mm	9/WDS	037230	37,00	S
	Συστήματα ηχομόνωσης Ανακλαστήρας ήχου για το e ² 60 για αύξηση ηχομόνωσης των εξωτερικών ήχων	9/SR	041136	38,00	S
	Ηχομονωτικό σετ για το e ² για αύξηση της ηχομόνωσης	9/SW	039850	17,00	S
	Ηχοπαγίδα σε σχήμα αστεριού για ALD, ALD-SV κ RA 15-60, 69mm	9/SD-S	039919	7,00	S
	Ηχοπαγίδα σε σχήμα αστεριού για ALD-S, μήκος 69mm	9/SD-SK	041134	7,00	S
	Αξεσουάρ e⁸⁰ και κόλλα σφράγισης Εσωτερική πρόσοψη αντικατάστασης για ego, διαστάσεις (Υ x Π x Β): 217 x 237 x 63 mm	2/EGI	040018	172,00	A
	Αντάπτορας δύο καναλιών για το ego, μήκος τρύπας τοίχου μεγαλύτερο των 500 mm, διαστάσεις (∅ x l): 152 x 100 mm	2/AD	039965	19,00	S
	Μαστίχη (310 ml) για συγκόλληση και σφράγιση του σωλήνα τοίχου. Επαρκεί να σφραγίσει περίπου 15 σωλήνες τοίχου.	MK	038733	25,00	S
	Χρονική παρακολούθηση για Silvento Προγραμματιζόμενος χρόνος παρακολούθησης 6/17 λεπτά, περιλ. επιλέξιμο διακόπτη διαστήματος κάθε 4 ώρες με 30 λεπτά. Χρόνος λειτουργίας, αντίστροφος έλεγχος κ χρονοκαθυστέρηση 0/120 δευτ (Υ x Π x Β) 49 x 35 x 10 mm	5/ZII	039857	64,00	S

	Περιγραφή	Τύπος	Κωδικός	Τιμή	DG
	Touch Air Comfort Touch Air Comfort: Έλεγχος για Nexxt, σειρά e ² , ego, RA 15-60 κ Silvento-FK με λειτουργίες χρόνου, ενσωματωμένο αισθητήρα υγρασίας/θερμοκρασίας, λειτουργία αφής κ δείκτη αλλαγής φίλτρου, περιλ. κουτί ηλεκτρονικών για την τοποθέτηση κ τον εντοιχισμό σε τοιχοποιίες, UP-box (Μ x Π x Β): 143 x 70 x 75 mm	TAC	039946	628,00	A
	CO2-Αισθητήρας για το σύστημα ελέγχου TAC	SCO2-TAC	040000	258,00	A
	Gesture Control Έλεγχος χειρονομίας για τη λειτουργία μέχρι 2 κλασικών χειριστηρίων, Nexxt και /ή Silvento ec. Σύνδεση με e ² , ego κ RA 15-60 μέσω γενικού ελέγχου (δεν περιλ. στην standard παράδοση), απαιτείται τροφοδοτικό, βλ. «Εξαρτήματα ελέγχου»	5/GS	040092	286,00	A
	Smart Comfort Control Έλεγχος για e ² , ego και RA15-60 συμπεριλ. της μονάδας ελέγχου χρειάζεται παροχή ρεύματος, βλ. "Εξαρτήματα ελέγχου"	5/SC-FT	040113	200,00	A
	Universal Control Universal control 5 / UNI-FT για e ² , ego και RA15 / 60, ενσωματωμένο αισθητήρα υγρασίας/θερμοκρασίας κ χρονοδιακόπτη καθυστέρησης, συνδυάζεται με TAC, Gesture control, διακόπτη 5 / W2U ή συσκευή ανίχνευσης 5 / WT, 5 / W2T	5/UNI-FT	040089	92,00	A
	Αξεσουαρά control Διακόπτης για το 5 / UNI-FT για τον έλεγχο έως και τεσσάρων σταδίων αερισμού και/ή να ενεργοποιεί ή να απενεργοποιεί τον καλοκαιρινό δροσισμό, κατάλληλο για τα RA 15-60 και τα e ² , ego	5/W2U	039972	39,00	A
	Διακόπτης μονός για π.χ. αλλαγές στα επίπεδα ροής αέρα ενός ανεμιστήρα ή ενεργοποίηση των λειτουργιών χρόνου σε σχέση με τον έλεγχο TAC	5/WT	040010	28,00	A
	Διπλός διακόπτης για τη λειτουργία του Universal control σε συνδυασμό με το TAC control	5/W2T	040011	39,00	A
	Ηλεκτρική παροχή ρεύματος μετασχηματιστής 18W για εγκατάστ σε κουτί ηλεκτρολ. εντοιχισμού είσοδ 230 V AC, έξοδος 12V DC SELV	5/NT18	039973	52,00	A
	Ηλεκτρική παροχή ρεύματος μετασχηματιστής 60W για εγκατάστ στον ηλεκτρολογικό πίνακα, είσοδ 230 V AC, έξοδος 12 V DC SELV	5/NT60	039974	52,00	A
Ηλεκτρική παροχή ρεύματος μετασχηματιστής 100W , για εγκατάστ στον ηλεκτρολογικό πίνακα, είσοδ 230 V AC, έξοδος 12 V DC SELV	5/NT100	040096	92,00	A	
Διακόπτης ράγας για το Universal control	HC	040 001	8,00	A	
Smart Home: Ασύρματα εξαρτήματα και ασύρματος έλεγχος για "Έξυπνο Σπίτι "					
	Εξωτ. αισθητήρας υγρασίας/θερμοκρασίας ασύρματος χωρίς ηλεκτρ. τροφοδοσία κ αμφίδρομη ασύρματη τεχνολογία για σύνδεση με UNI-EO κ FM-EO	SFT-EO	040090	161,50	A
	Ασύρματη πλακέτα για το 5/UNI-FT με αμφίδρομη ασύρματη τεχνολογία για συνεργασία με ασύρματους αισθητήρες κ διακόπτες	UNI-EO	040091	121,00	A
	Ασύρματη πλακέτα με αμφίδρομη ασύρματη τεχνολογία για την συνεργασία με ασύρματους αισθητήρες κ διακόπτες	FM-EO	040083	121,00	A
	Τηλεχειριστ. για μονάδες αερισμού αμφίδρομης ραδιοτηλεοπτικής τεχνολογίας για λειτουργία συζευγμένων συσκευών ή για χειρισμό φωτισμού μέσω εντοιχιζόμενων πλακετών UPM-EO	RC-EO	041141	174,50	A
	Εντοιχιζόμενο module για ενσύρματη μετάδοση αμφίδρομων σημάτων ασύρματου ελέγχου σε 230 VAC για συστήματα αερισμού/φωτισμού	UPM-EO	041142	137,00	A
	KNX controller για σύνδεση των e ² 60, e ² ego κ RA 15-60 (χωρίς ασύρματη σύνδεση)	KNX Control4	039977	324,00	A

Αξεσουάρ και Service κτηρίου, LUNOMAT

	Περιγραφή	Τύπος	Κωδικός	Τιμή	DG
	Ανεμιστήρας στεγνώματος κτηρίου στη φάση κατασκευής, περιλ. καλώδιο 15 m και βύσμα 230 V Schuko, 100-240 V AC	AB 30/60-Bau	41189	207,50	A new
	Kit service κ υποστήριξης για Silvento ec, Nexxt, TAC κ Gesture Control, περιλ. καλώδιο προγραμματισμού για προηγμένες ρυθμίσεις κ διαγνωστικά με κλειστό λογισμικό	SW-Kit	40183	99,00	A






LUNOMAT: Κεντρικό Σύστημα Αερισμού από τη Lunos



- Ανθεκτικοί στην πίεση και εξαιρετικά αποδοτικοί φυγοκεντρικοί ηλεκτροκινητήρες ec με παροχή άρα μέχρι 125 m³ / h
- Εξαιρετικά αποδοτικός εναλλάκτης θερμότητας ενθαλπίας με απόδοση ανάκτησης θερμότητας μέχρι 95%

Το LUNOMAT μπορεί να λειτουργήσει με σχεδόν όλα τα συστήματα ελέγχου της LUNOS: TAC, Universal Control Smart Comfort και Gesture Control. Φυσικά, είναι επίσης δυνατή η λήψη εντολών από τα πρότυπα Smart Home Controls και homee μέσω της προαιρετικής ασύρματης τεχνολογίας αισθητήρων.





LUNOMAT Κεντρικό Σύστημα Αερισμού

	Περιγραφή	Τύπος	Κωδικός	Τιμή	DG
	LUNOMAT κεντρικό σύστημα για εγκατάσταση σε τοίχους κ ψευδοροφές, περιλ. Δύο φίλτρα F7 ePM1 55% (Υ x Π x Β): 802 x 551 x 183 mm	LUNOMAT	040149	2947,00	A
	Φίλτρα πακέτο (2 τεμ) για LUNOMat, φίλτρο κλάσης F7 ePM1 55%	9/FLUN-7	040203	104,00	A
Εξωτερικές γρίλιες					
	Εξωτερική γρίλια με ηχομόνωση, αλουμίνιο, powder coated, διαστάσεις (Π x Υ x Β): 235 x 205 x 72 mm, παρόμοια με RAL 9016	1/HWE	040020	185,00	S
	Εξωτερική γρίλια με ηχομόνωση, ανθρακί αλουμινίου powder coated, διαστάσεις (Π x Υ x Β): 235 x 205 x 72 mm, παρόμοια με RAL 7016	1/HAZ	040021	185,00	S
	Εξωτερική γρίλια με ηχομόνωση, ανοξείδωτο ατσάλι, διαστάσεις (Π x Υ x Β): 235 x 205 x 72 mm	1/HES	040218	200,00	S

To LUNOS Ne^{xx}t

Το Nexxt είναι αποκεντρωμένο σύστημα με ανάκτηση θερμότητας το οποίο χρησιμοποιείτε σε χώρους όπως σχολεία, γραφεία, ξενοδοχεία, ιατρεία και φυσικά σε οικίες. Το Nexxt είναι κατάλληλο για περιοχές με ισχυρούς ανέμους, σε περιοχές με υψηλό υψόμετρο και σε περιοχές με υψηλή απαίτηση σε ηχομόνωση.

1. Βασική Συσκευή	2. Περίβλημα	3. Σωλήνας τοίχου	4. Εσωτερικά στόμια	5. Εξωτερικές Γρίλιες
 NXT-K	 3/NXT	 9/R 160-500	 9/NXT-IBF	 1/HAZ-2

	Περιγραφή	Τύπος	Κωδικός	Τιμή	DG
1. Ne^{xx}t Βασική Συσκευή					
	Ne^{xx}t NXT-E: Μονάδα αερισμού με ανάκτηση θερμότητας Βασική συσκευή με δύο αξονικούς EC κινητήρες, περιλαμβάνει ενθαλπικό εναλλάκτη θερμότητας, αισθητήρες υγρασίας/θερμοκρασίας και δύο φίλτρα F7 epm1 55%	NXT-E	040130	1122,00	A
	Ne^{xx}t NXT: Μονάδα αερισμού με ανάκτηση θερμότητας Βασική συσκευή με δύο αξονικούς EC κινητήρες, περιλαμβάνει ενθαλπικό εναλλάκτη θερμότητας, αισθητήρες υγρασίας/θερμοκρασίας και δύο φίλτρα F7 epm1 55%, συμβατό μόνο με εσωτερική οθόνη 9/NXT-IB	NXT	041192	1122,00	A
2. Ne^{xx}t Περίβλημα					
	Ne^{xx}t Εγκατάσταση περιβλήματος 3/NXT: Για την εγκατάσταση του περιβλήματος περιλαμβάνονται δύο αντάπτορες 2/AD. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως επιφανειακή παραλλαγή του περιβλήματος 3/NXT-AP. Επιπρόσθετα για τοίχους μεγαλύτερους των 475mm χρειάζονται δύο ακόμα αντάπτορες 2/AD. Ένας αντάπτορας για κάθε 100mm πάχος τοίχου. Διαστάσεις: (Υ x Π x Β) 498 x 498 x 175mm	3/NXT	040102	161,50	A
	Nexxt εγκατάσταση περιβλήματος 3/NXT-AP: Περίβλημα, απαραίτητο για την εγκατάσταση του 3/NXT για επιτοίχια παραλλαγή εγκατάστασης. Επιπρόσθετοι αντάπτορες 2/AD χρειάζονται για την εγκατάσταση σε τοίχους από 303 mm και περισσότερο. Ένας αντάπτορας για κάθε 100mm πάχος τοίχου.	3/NXT-AP	040103	124,00	A

	Περιγραφή	Τύπος	Κωδικός	Τιμή	DG
3. Nexxt Σωλήνες τοίχου και αξεσουάρ					
	Ανταλλακτικά/αξεσουάρ Σωλήνας τοίχου για όλα τα μοντέλα ,διάμετρος (O x l) : 160 x 500mm	9/R-160-500	036765	53,00	S
	Σωλήνας τοίχου για όλα τα μοντέλα, διάμετρος (Ø x l): 160 x 700 mm	9/R 160-700	039891	75,50	S
	Αντάπτορας για αγωγούς διπλής κατεύθυνσης, για σωλήνα τοίχου 160. Απαιτούμενος αριθμός τεμαχίων ανάλογα με τον τύπο κατοικίας	2/AD	039965	19,00	S
	Ηλεκτρικό κλείστρο πτερυγίων, 12 V DC Διαστάσεις (Ø x L): 153 x 105 mm	9/KVEN-2	040095	192,00	A
4. Nexxt Στόμια					
	Στόμιο με ενσωματωμένο το στοιχείο λειτουργίας και δείκτη αλλαγής λειτουργίας και φίλτρου. Διαστάσεις (Υ x Π x Β): 510 x 510 x 45 mm	9/NXT-IBF	040105	230,00	A
	Στόμιο χωρίς ενσωματωμένο στοιχείο ελέγχου, ο έλεγχος είναι δυνατός μέσω διακόπτη 5/W2T, μονάδα ραδιοφώνου FM-EO ή μέσω εξωτερικού ελέγχου, βλ σελίδα 8 Διαστάσεις (Υ x Π x Β): 510 x 510 x 66 mm	9/NXT-IB	040146	156,00	A
5. Nexxt Εξωτερικές Γρίλιες					
	Εξωτερική γρίλια με ηχομόνωση για συστήματα αερισμού διπλής κατεύθυνσης, powder coated για ανεμιστήρα ego κ Nexxt Διαστάσεις (Υ x Π x Β): 235 x 205 x 72 mm, όμοιο με RAL 9016	1/HWE-2	040107	193,00	S
	Εξωτερική γρίλια με ηχομόνωση για συστήματα αερισμού διπλής κατεύθυνσης, ανθρακί powder coated για ανεμιστήρα τύπου ego κ Nexxt Διαστάσεις (υ x π x β): 235 x 205 x 72 mm, όμοιο με RAL 7016.	1/HAZ-2	040108	193,00	S
6. Nexxt Αξεσουάρ					
	Φίλτρα Πακέτο φίλτρου αντικατάστασης (2 pcs.) για Nexxt, φίλτρο F7	9/FNXT-7	040110	44,00	S
	Πακέτο φίλτρου αντικατάστασης (2 pcs.) για Nexxt, φίλτρο F9	9/FNXT-9	040111	50,00	S
	Modules Ασύρματη πλακέτα για αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ ασύρματων αισθητηρίων και διακοπών	FM-EO	040083	122,00	A

To Silvento-ec

Ένα πλήρες σύστημα εξαερισμού αποτελείται από τα κάτωθι εξαρτήματα:		
1. Εντοιχισμένος εξαεριστήρας ή εγκιβωτισμένο	2. Σύστημα ελέγχου	3. Κέλυφος (δεν είναι απαραίτητο στο εντοιχιζόμενο KL)
 π.χ. V-EC & KL-EC	 π.χ. 5/EC-FK	 π.χ. 3/UP

	Περιγραφή	Τύπος	Κωδικός	Τιμή	DG
1. Silvento ec: Εξαεριστήρας εντοιχιζόμενος και τύπου V για τοποθέτηση με περίβλημα					
	Silvento ec-V: Για εγκατάσταση σε όλα τα περιβλήματα με ενσωματωμένο δακτύλιο και όμορφο στόμιο και φίλτρο. Η λειτουργικότητα επιτυγχάνεται με πρόσθετο πίνακα ελέγχου *Μπορεί να συνδυαστεί με οποιοδήποτε σύστημα ελέγχου	V-EC	040078	285,00	S
	Silvento ec-KL: Για τοποθέτηση σε τοίχους/οροφές με αποκοπή (Π x Υ) 210 x 230 mm, περιλ. στόμιο κ φίλτρο Κατάλληλο για αντικ/ση ανεμιστήρων της σειράς Skalar. Η λειτουργικότητα επιτυγχάνεται με πρόσθετο πίνακα ελέγχου. *Μπορεί να συνδυαστεί με οποιοδήποτε σύστημα ελέγχου	KL-EC	040079	298,00	S
2. Silvento ec: Πίνακες Ελέγχου					
	Βασική πλακέτα , διαθέτει χρονοκαθυστέρηση κ διακοπτόμενη λειτουργία, Βασικά ρυθμιζόμενα στάδια εξαερισμού 0/15/20/30/40/45/50/60 m ³ /h Ρύθμιση μέσω διακόπτη DIP	5/EC-ZI	040080	65,00	S
	Βασική πλακέτα με επιπρόσθετο στάδιο αερισμού 90 m ³ /h	5/EC-ZI 90	040126	65,00	S
	Comfort board: Βασική πλακέτα+αισθητήρα υγρασίας/θερμοκρασίας με έξυπνο έλεγχο του ανεμιστήρα χωρίς στάδια από 0-60 m ³ /h	5/EC-FK	040081	236,00	S
	Comfort board με επιπρόσθετο στάδιο αερισμού 90 m ³ / h	5/EC-FK 90	040127	236,00	S
	Comfort board+ :περιλ. VOC -αισθητήρα για εξαερισμό βάση της συγκέντρωσης χημικών και οργανικών ουσιών (μυρωδιές)	5/EC-FK+	040217	278,00	S
	Comfort board+ :με επιπρόσθετο στάδιο αερισμού 90 m ³ /h	5/EC-FK 90+	040221	278,00	S
	Comfort board: με ειδικό προγραμματισμό ειδικών συνθηκών για αερισμό κεφαριών	5/EC-KE	040133	226,00	S
Πρόσθετη πλακέτα για επιπλέον λειτουργίες (μόνο μια θέση είναι διαθέσιμη)					
	Αισθητήρας κίνησης ,ραντάρ	5/BM	040082	149,50	S
	Ασύρματη πλακέτα διπλής κατεύθυνσης ασύρματη τεχνολογία για σύνδεση με ασύρματους αισθητήρες κ διακόπτες	FM-EO	040083	121,00	S
3. Silvento ec: Περίβλημα για βασικές μονάδες εξαεριστήρα τύπου "V"					
Περίβλημα για εξαερισμό ενός δωματίου, διαστάσεις (Υ x Π x Β) 269 x 269 x 109,5 mm					
	Επίτοιχο περίβλημα για τοποθέτηση σε τοίχους/οροφές, με οπίσθιο αεραγωγό κ στεγανοποιητική βαλβίδα αντεπιστροφής	3/AP	039144	72,50	S
	Επίτοιχο περίβλημα για τοποθέτηση σε τοίχους, με οπίσθιο αεραγωγό, βαλβίδα αντεπιστροφής για αεροστεγανότητα όταν είναι κλειστό, μεταλλική διάταξη απενεργοποίησης σύμφωνα με την κατηγορία πυρασφάλειας K90-18017-3	3/AP-B	039152	193,00	S

	Περιγραφή	Τύπος	Κωδικός	Τιμή	DG
3. Silvento ec: Περίβλημα για βασικές μονάδες εξαεριστήρα τύπου "V"					
Εντοιχιζόμενο περίβλημα Silvento για εξαερισμό ενός δωματίου					
	Ενσωματωμένο περίβλημα για τοποθέτηση σε τοίχο/οροφή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αξονική/ακτινική παραλλαγή: Ο εξαεριστήρας DN 80 μπορεί να συνδεθεί είτε πλευρικά είτε πίσω, ακτινικό/αξονικό τμήμα σύνδεσης κ στεγανοποιητική βαλβίδα αντεπιστροφής Διαστάσεις (Υ x Π x Β): 262 x 262 x 90,6 mm, περιλ. βραχίονα στήριξης	3/UP	040125	77,00	S
	Θάλαμος πυροπροστασίας για τοποθέτηση σε τοίχο: με πλευρικό αγωγό DN 80, βαλβίδα αντεπιστροφής/στεγανότητας κ μεταλλική διάταξη κλεισίματος K90-18017-3 Διαστάσεις (Υ x Π x Β): 270 x 270 x 102,5 mm, περιλ. βραχίονα στήριξης	3/UP-BR	039160	222,00	S
	Πλαίσιο πυροπροστασίας τοποθετημένο στην έξοδο για τοποθέτηση σε τοίχο: με οπίσθιο αγωγό DN 80, βαλβίδα αντεπιστροφής/στεγανότητας κ μεταλλική διάταξη κλεισίματος K90-18017-3 Διαστάσεις (Υ x Π x Β): 270 x 270 x 102,5 mm περιλ. βραχίονα στήριξης	3/UP-BA	039179	222,00	S
Εντοιχιζόμενο περίβλημα Silvento για εξωτερικό τοίχο					
	Περίβλημα για τοποθέτηση σε εξωτερικό τοίχο: με οπίσθιο αγωγό DN 80, περίβλημα τοίχου με καλώδιο σύνδεσης κ στεγανοποιητική βαλβίδα αντεπιστροφής Διαστάσεις (Υ x Π x Β): 270 x 270 x 107 mm	3/UP-AS	039832	131,50	S
	Περίβλημα τοποθέτησης σε εξωτερικό τοίχο: με οπίσθιο αγωγό DN 80, σωλήνα σύνδεσης (∅ x Π) 98 x 300 mm, περίβλημα τοίχου με καλώδιο σύνδεσης κ στεγανοποιητική βαλβίδα αντεπιστροφής, Διαστάσεις (Μ x Π x Β): 270 x 270 x 175 mm	3/UP-AS17,5	039842	156,00	S
	Styrofoam αντάπτορας για 3/UP-AS, Διαστάσεις (Υ x Π x Β): 270 x 270 x 53 mm	3/AD-UP	039841	12,50	S
Εντοιχιζόμενο περίβλημα Silvento για εξαερισμό δυο δωματίων					
	Σετ δύο δωματίων για τον εκ των υστέρων προσαρμογή του περιβλήματος 3/UP ενός δαπέδου, ακροφύσιο, φύλλο αλουμινίου στόμια 2 δωματίων 2/ZSKA κ βραχίονας τοποθέτησης	3/S2	039209	42,50	S
	Περίβλημα πυροπροστασίας δύο δωματίων για τοποθέτηση σε φρεάτιο τοίχου: <u>με πλευρικό μεταλλικό αγωγό DN 80</u> , στεγανοποιητική βαλβίδα αντεπιστροφής κ μεταλλική διάταξη κλεισίματος Διαστάσεις (Υ x Π x Β): 270 x 270 x 102,5 mm, περιλ. βραχίονα στήριξης	3/UP-2BR	039187	257,00	S
	Περίβλημα πυροπροστασίας δύο δωματίων για τοποθέτηση σε φρεάτιο τοίχου: <u>με οπίσθιο μεταλλικό αγωγό DN 80</u> , στεγανοποιητική βαλβίδα αντεπιστροφής και μεταλλική διάταξη κλεισίματος Διαστάσεις (Υ x Π x Β): 270 x 270 x 102,5 mm, περιλ. βραχίονα στήριξης	3/UP-2BA	039195	257,00	S
	Σετ πυροπροστασίας για σύνδεση 2ου στομίου 2/ZSKA	8/B2	039543	141,00	S

Εξαερισμός : Αξεσουάρ και διακόπτες

	Περιγραφή	Τύπος	Κωδικός	Τιμή	DG
	Βάσης στήριξης για χωνευτό περίβλημα 3/UP	3/MW	040262	39,00	S
	Βραχίονες στήριξης για όλα τα περιβλήματα πυροπροστασίας	3/MW-BR	040265	39,00	S
	Συσκευή απεν/σης πυρκαγιάς με ακροφύσιο για εγκατάσταση ανεμιστήρα έξω από τον πυροπροστατευτικό άξονα (διάταξη απομόνωσης για τοποθέτηση στον τοίχο του φρεατίου)	8/BS	039535	137,00	S
	Συσκευή απεν/σης πυρκαγιάς για επιφανειακό περίβλημα 3/AP που περιλαμβάνεται στο 3/AP-B	8/BA	039527	117,00	S
Φίλτρα αντικατάστασης					
	Για Silvento, (3 τεμ) διαστάσεις (Υ x Π): 191 x 166 mm	2/FSI-R	039721	25,00	S
Αγωγοί τοίχου για χρήση με το Silvento μαζί με 3/AP και 3/UP-AS περιβλήματα για εξωτερικό τοίχο					
	Αγωγοί τοίχου χωρίς πλαστικό περίβλημα Διαστάσεις (∅ x Π): 98 x 300mm	9/J 30	039845	12,50	S
Διακόπτες					
	ON/OFF, μόνος, λευκός	5/W	036641	28,50	S
	ON/OFF, δύο σταδίων, λευκός	5/W2	036986	37,00	S
	Διακόπτης για έλεγχο υγρασίας για Silvento ec, λευκός	5/W2FK	039840	42,50	S
Εξωτερικές γρίλιες για Silvento					
Εξωτερικές γρίλιες ,πλαστικές					
	Εξωτερική γρίλια για σωλήνα τοίχου με εσωτερική διάμετρο 90-100 mm, γρίλια με σίτα, λευκή, όμοια με RAL 9016, με σφιγκτήρα, ∅ = 115	1/WE 115	039951	17,00	S
	Όμοια με την παραπάνω γρίλια, ανθρακί όμοια με το RAL 7016	1/AZ 115	041144	17,00	S
	Όμοια με τις παραπάνω, βαφόμενη	1/BE 115	039953	20,00	S
Εξωτερικές γρίλιες ,μεταλλικές					
	Εξωτερική γρίλια για σωλήνα τοίχου με εσωτερική διάμετρο 80-125 mm, προστασία από έντομα, ανοξείδωτη, ∅ = 150 mm	1/RME 150	039907	42,50	S
	Όμοια με την παραπάνω, χάλκινη γρίλια	1/RMK 150	039908	39,00	S
	Εξωτερική γρίλια με ηχομόνωση για εσωτερική διάμετρο σωλήνα τοίχου έως 105 mm, αλουμίνιο, powder coated, Διαστάσεις (Υ x Π x Β): 170 x 140 x 72 mm, όμοια με RAL 9016	1/HWE 115	040128	130,00	S
	Σαν τη παραπάνω, αλουμινένια ,ανθρακί, powder-coated, όμοια με RAL7016	1/HAZ 115	040129	130,00	S

ErP directive

Το υπολογιζόμενο δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας των μεμονωμένων μονάδων αερισμού υποδεικνύεται με τον καθορισμό της κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ αριθ. 1253/2014 και 1254/2014. Η κατηγορία ενεργειακής απόδοσης χαρακτηρίζεται από ένα μαύρο βέλος που υποδεικνύει την κλάση SEV. (= κατηγορία ειδικής κατανάλωσης ενέργειας). Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.lunos.gr.

Κατηγορίες από την 1η Ιανουαρίου 2016	
Κατηγορίες ειδικής κατανάλωσης ενέργειας (SEV) για οικιακές συσκευές εξαερισμού, υπολογιζόμενες για τις μέσες κλιματολογικές συνθήκες	
SEV-Class	SEV in kWh/a·m²
A+ (highest efficiency)	SEV < -42
A	-42 ≤ SEV < -34
B	-34 ≤ SEV < -26
C	-26 ≤ SEV < -23
D	-23 ≤ SEV < -20
E	-20 ≤ SEV < -10
F	-10 ≤ SEV < 0
G (lowest efficiency)	0 ≤ SEV

ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

- Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν με ευθύνη και επιβάρυνση του αγοραστή
- Η κυριότητα των εμπορευμάτων παραμένει στην εταιρεία μας μέχρι την ολοσχερή εξόφληση τους
- Ο αριθμός συσκευασιών σε παλέτα ή κιβώτια μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση και με ανάλογο εναρμονισμό των τιμών
- Κάθε νέος τιμοκατάλογος καταργεί τους προηγούμενους.
- Οι τιμές των προϊόντων μπορούν αλλάξουν έκτακτα λόγω οικονομικών συγκυριών
- Για κάθε διαφορά αρμόδια είναι τα δικαστήρια της έδρα μας
- Η εξόφληση των τιμολογίων γίνεται μόνο με απόδειξη της εταιρείας μας

Τραπεζικοί Λογαριασμοί της Εταιρείας:

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: TRIANGLE GROUP IKE

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK

Αριθμός λογαριασμού: 0026.0346.49.0200 705 907

IBAN: **GR21 0260 3460 0004 9020 0705 907**



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Αριθμός λογαριασμού: 44800 644 591

IBAN: **GR67 0110 4480 0000 4480 0644 591**



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αριθμός λογαριασμού: 54 0810 0453 018

IBAN: **GR42 0172 4080 0054 0810 0453 018**



Εγγύηση Προϊόντων

Η εγγύηση των προϊόντων ορίζεται όπως και όπου αυτή αναφέρεται στη συσκευασία των προϊόντων. Για τη διεκδίκηση κάθε μορφής εγγύησης, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η εγκατάσταση να έχει γίνει και να έχει ελεγχθεί από αδειούχο εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο. Να ακολουθούνται οι οδηγίες εγκατάστασης της εταιρείας.

